

A background image showing several vertical wooden planks of different shades, ranging from dark brown to light tan, with visible wood grain patterns.

**Globaltint<sup>®</sup>**

**Wood Oil**

**Deco & Protect**



#### Descrição *Descripción/ Description*

Globaltint Wood Oil é um óleo derivado da casca do caju (CNSL), modificado com emulsionantes.

*Globaltint Wood Oil is based on cashew nut oil shell liquid (CNSL), modified with emulsifiers.*

*Globaltint Wood Oil es un aceite cáscara de anarcado (CNSL), modificados con emulsionantes.*

#### Propiedades do produto *Propiedades del producto/ Product properties*

O Globaltint Wood Oil é especialmente adequado para protecção e impregnação da madeira, não formando filme. Usar apenas óxido ferro transparente: DC Y42T | CC R01T | FA B11. Apresentam muito boa resistência às intempéries e UV.

*Globaltint Wood Oil is especially suited to formulate non-film-forming wood stains and impregnating wood protection, diluted with water.*

*Only suitable for a transparent oxide pigment - DC Y42T | CC R01T | FA B11.*

*They have very good weather resistance and UV.*

*Globaltint Wood Oil está especialmente indicado para formular tintes para madeira que no forman película y impregnar la protección de la madera, diluido con agua.*

*Sólo apto para un pigmento óxido transparente - DC Y42T | CC R01T | FA B11.*

*Tienen muy buena resistencia a la intemperie y UV.*

#### Características *Characteristics*

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Viscosity (25°C) Brookfield | 50-90 mPas  |
| Density (25°C)              | 0.93 - 0.94 |
| Solids %                    | 99,5        |

#### Aplicação *Aplicación/ Application*

Impregnação de madeira

*Wood impregnation*

*Impregnación de madera/*